

SMALTO NITRO LUCIDO/OPACO

Baza: Smalto Nitro Lucido/Opaco


Utwardzacz: nie występuje

Rozcieńczalnik: N50


Zastosowanie:

Szybkoschnąca emalia jednoskładnikowa do zastosowań przemysłowych wymagających krótkiego czasu schnięcia. Nie zalecana do malowania detali narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych lub agresywnego środowiska.

Własności:



Modyfikowana alkidami żywica nitrocelulozowa




@20°C 160-200 s

(Ford 4)



Paleta RAL i inne kolory w bazie danych



30-40 μ na sucho




6-7 m²/kg




140-160 g/m²



0,9-1,1 kg/l



wysoki połysk lub mat



wagowo: 55%
objętościowo: 60 %

Aplikacja

Proporcje mieszania:



Rozcieńczalnik:

10-15%



Podkład:
Jedno- lub
dwuskładnikowy
odporny na nitro



Natrysk
pneumatyczny:
1,4/1,8 mm



Natrysk
hydrodynamiczny:
nie



OK



OK

Schnięcie:



@20°C 5 min.



@20°C 10-15 min.



@20°C 1-2 h

Okres przechowywania:

**Do 12 miesięcy
w oryginalnym opakowaniu**